

DS-AI8652Z-385FC-DV3

DOWSE®



产品图片:		硬件	
		传感器类型	1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor
		最大图像尺寸	1920(H)*1080(V)
接口			
镜头参数	镜头接口类型	φ 14	
	光圈	固定光圈	
	镜头类型	电动镜头9-22mm	
音频输入		1路, 3.5mm AV音频接口 (可选)	
音频输出		1路扬声器输出, 3.5mm AV音频接口 (可选)	
网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 (可选)	
RS485 接口		1个RS485 接口 (可选)	
报警 I/O		1路报警输入, 1路报警输出 (可选)	
Micro SD卡存储		支持128GB (可选)	

产品特点:		音视频			
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 1/1.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor ◎ 有效像素200万@1920*1080 ◎ 标配镜头: 电动变焦9-22mm, 补光距离60米, 3颗点阵灯, 最低照度: IR ON 0.001Lux ◎ 内嵌人脸抓拍算法 (支持复杂环境下的人脸抓拍, 支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选, 输出最优的人脸抓拍图) ◎ 支持人脸识别区域选择, 人脸参数设置, 专业级抓拍率, 支持人脸图片及原图上传, 人脸图片编码质量可调 ◎ 支持每帧最多32个人脸检测 ◎ 支持前端人脸抓拍比对, 支持最多3个人脸库的管理, 最多支持22400张人脸库 ◎ 支持黑白名单比对, VIP名单库比对, 非人脸库人员识别, 完成报警输出 ◎ 支持协议: PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP.UPNP等 ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制, 具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口: RJ45、DC 12V ◎ 可选配功能: 音频输入输出、报警输入/报警输出、SD卡槽、POE供电 		视频压缩标准			
				H.264/H.265/MJPEG	
				H.265编码类型: Main Profile	
				H.264 编码类型: BaseLine Profile / Main Profile	
		视频分辨率	主码流	1920*1080/1920*720 (帧率1~30fps可调)	
			次码流	704*576/640*480/640*352/320*240 (帧率1~30fps可调)	
		视频码率		30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率	
		视频字符叠加		可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置	
		视频屏蔽		4个区域	
		图像设置		支持镜像和翻转	
		图像自动调整功能		自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)	
		图像调节		色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
		其他		自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
音频压缩格式		G.711A/G.711U/G.726			
双向语音		支持			

应用场景:		网络功能	
此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所		储存类型	视频/图片
		录像设置	可设置自动录像和手动录像 (移动报警录像、探头报警录像、定时录像)
		报警输出	电子邮件、Ftp上传
		网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP

订货型号:		无线协议	
DS-AI8652Z-385FC-DV3		-----	
		ONVIF 协议	
		支持PROFILE S	
远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等	
	手机	-----	
	在线浏览用户	最大支持5个用户	

外形尺寸:		一般规范	
		外壳适用环境	铝合金材料、适用于户外
		安装方式	壁挂、吊装
		工作环境	-30 °C ~ 60 °C
		工作湿度	0% -85% RH
		供电	DC12V ±10%
		POE供电	可选
		功耗	<12W
		尺寸	L310*W100*H70mm
		重量	965g



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
网址: <http://www.szdownse.com>