

DS-AI8652Z-327FC-DV3

DOWSE®



| 产品图片: | | 硬件 | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|------------------------|------|
| <p>产品特点:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 1/2.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor ◎ 有效像素200万@1920*1080 ◎ 标配镜头: 电动变焦7-22mm, 补光距离60米, 3颗点阵灯, 最低照度: IR ON 0.001Lux ◎ 内嵌人脸抓拍算法 (支持复杂环境下的人脸抓拍, 支持对运动人脸进行检测、抓拍、筛选, 输出最优的人脸抓拍图) ◎ 支持人脸识别区域选择, 人脸参数设置, 专业级抓拍率, 支持人脸图片及原图上传, 人脸图片编码质量可调 ◎ 支持每帧最多32个人脸检测 ◎ 支持前端人脸抓拍比对, 支持最多3个人脸库的管理, 最多支持22400张人脸库 ◎ 支持黑白名单比对, VIP名单库比对, 非人脸库人员识别, 完成报警输出 ◎ 支持协议: PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP.UPNP等 ◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制, 具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式 ◎ 标配接口: RJ45、DC 12V ◎ 可选配功能: 音频输入输出、报警输入/报警输出、SD卡槽、POE供电 | | 传感器类型 | 1/2.8"SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor | | |
| | | 最大图像尺寸 | 1920(H)*1080(V) | | |
| | | 接口 | | 镜头接口类型 | φ 14 |
| | | 镜头参数 | 光圈 | 固定光圈 | |
| | | | 镜头类型 | 电动镜头7-22mm | |
| | | 音频输入 | 1路, 3.5mm AV音频接口 | | |
| | | 音频输出 | 1路扬声器输出, 3.5mm AV音频接口 | | |
| | | 网络接口 | Lan | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
| | | RS485 接口 | 1个RS485 接口 | | |
| | | 报警 I/O | 1路报警输入, 1路报警输出 | | |
| Micro SD卡存储 | 支持128GB | | | | |
| 音视频 | | 视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG | | |
| 视频分辨率 | | 主码流 | 1920*1080/1920*720 (帧率1~30fps可调) | | |
| | | 次码流 | 704*576/640*480/640*352/320*240 (帧率1~30fps可调) | | |
| 视频帧率 | 30Kbps~16Mbps码率可调; 支持定码率和变码率 | | | | |
| 视频字符叠加 | 可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置 | | | | |
| 视频屏蔽 | 4个区域 | | | | |
| 图像设置 | 支持镜像和翻转 | | | | |
| 图像自动调整功能 | 自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC) | | | | |
| 图像调节 | 色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态 | | | | |
| 其他 | 自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正 | | | | |
| 音频压缩格式 | G.711A/G.711U/G.726 | | | | |
| 双向语音 | 支持 | | | | |
| 网络功能 | | 储存类型 | 视频/图片 | | |
| 应用场景: 此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所 | | 录像设置 | 可设置自动录像和手动录像 (移动报警录像、探头报警录像、定时录像) | | |
| | | 报警输出 | 电子邮件、Ftp上传 | | |
| 网络协议 | | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | | | |
| 订货型号: DS-AI8652Z-327FC-DV3 | | 无线协议 | ----- | | |
| | | ONVIF 协议 | 支持PROFILE S | | |
| | | 远程浏览 | 电脑 | 支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等 | |
| | | | 手机 | ----- | |
| 在线浏览用户 | 最大支持5个用户 | | | | |
| 外形尺寸: | | 一般规范 | | | |
| | | 外壳适用环境 | 铝合金材料、适用于户外 | | |
| | | 安装方式 | 壁挂、吊装 | | |
| | | 工作环境 | -30 °C ~ 60 °C | | |
| | | 工作湿度 | 0% -85% RH | | |
| | | 供电 | DC12V ±10% | | |
| | | POE供电 | 可选 | | |
| | | 功耗 | <12W | | |
| | | 尺寸 | L310*W100*H70mm | | |
| | | 重量 | 965g | | |



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
网址: <http://www.szdownse.com>