

# DS-AI8102Z-385VS-19A

**DOWSE**<sup>®</sup>

<b>产品图片：</b>	<b>硬件</b>		
	传感器类型	1/1.8" SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor	
	最大图像尺寸	1920(H)*1080(V)	
	<b>接口</b>		
	镜头参数	镜头接口类型	φ 14
		光圈	固定光圈
		镜头类型	电动镜头9-22mm
	音频输入	1路，3.5mm AV音频接口	
	音频输出	1路扬声器输出，3.5mm AV音频接口	
	网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
	RS485 接口	1个RS485 接口	
报警 I/O	报警输入，报警输出		
Micro SD卡存储	支持128GB		
<b>产品特点：</b>	<b>音视频</b>		
<p>◎ 1/1.8" SONY Exmor Progressive Scan CMOS Sensor</p> <p>◎ 有效像素200万@1920*1080</p> <p>◎ 标配镜头：电动变焦9-22mm，补光距离100米，4颗点阵灯，最低照度：IR ON 0.001Lux</p> <p>◎ 内嵌视频全结构化算法（人脸侦测、车辆检测：支持车牌抓拍，颜色，车型，主品牌，子品牌，年款等识别，机非人识别，混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片）</p> <p>◎ 支持协议：PROFILE S, GB/T28181, FTP/RTSP.UPNP等</p> <p>◎ 支持三码流、手机监控、心跳机制，具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式</p> <p>◎ 标配接口：RJ45、DC 12V</p> <p>◎ 可选配功能：音频输入输出、报警输入/报警输出、SD卡槽、POE供电</p>	视频压缩标准	H.264/H.265/MJPEG H.265编码类型：Main Profile H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile	
	视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720（帧率1~30fps可调）
		次码流	704*576/640*480/640*352/320*240（帧率1~60fps可调）
	视频码率	30Kbps~16Mbps 码率可调；支持定码率和变码率	
	视频字符叠加	可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置	
	视频屏蔽	4个区域	
	图像设置	支持镜像和翻转	
	图像自动调整功能	自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)	
	图像调节	色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态	
	其他	自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正	
	音频压缩格式	G.711A/G.711U/G.726	
	双向语音	支持	
	<b>应用场景：</b>	<b>网络功能</b>	
	<p>此产品广泛适用于道路、广场、学校、智能小区、监狱、军事管理区等场所</p>	储存类型	视频/图片
		录像设置	可设置自动录像和手动录像（移动报警录像、探头报警录像、定时录像）
报警输出		电子邮件、Ftp上传	
网络协议		TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP	
<b>订货型号：</b>	<b>无线协议</b>		
DS-AI8102Z-385VS-19A	ONVIF 协议	支持PROFILE S	
	远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
		手机	-----
在线浏览用户	最大支持5个用户		
<b>外形尺寸：</b>	<b>一般规范</b>		
	外壳适用环境	铝合金材料、适用于户外	
	安装方式	壁挂、吊装	
	工作环境	-30℃ ~ 60℃	
	工作湿度	0% -85% RH	
	供电	DC12V±10%	
	POE供电	可选	
	功耗	<12W	
	尺寸	L339*W115*H91mm	
	重量	1310g	



**深圳市东视电子有限公司**  
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址：深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园9号楼3楼  
电话：86-755-29500181(20线) 29500210  
网址：<http://www.szdownse.com>