

# 视频监控装置

## DS5

# DOWSE®



### 产品图片

### 硬件功能

传感器类型	一体机200万, 1/2.8", 镜头36变倍, 可选配40X光学变倍200万像素1/1.8"
主控板	支持4G CAT4(150MBPS速率)、Wifi、蓝牙、GPS数据, 支持GPS/北斗定位, 支持串口, 支持双TF卡, 支持双SIM卡 (可扩展杆塔倾斜传感器和声光报警器)
MCU板	支持设备开关机, 休眠、唤醒、待机等电源控制
接口	RJ45网络接口, DC12V输出电源口, RS485接口, 双SIM卡槽, 双TF卡槽
电池	≥30AH
电池单次充满连续供电天数	≥10天
太阳能板	60W
支架	304不锈钢, 安装时水平方向360度可调, 竖直方向180度可调
<b>云台</b>	
智能雨刮	支持
云台预置位数量	≥255个
云台水平旋转角度	0° ~360°
云台俯仰角度	-90° ~+90°
云台巡航模式	支持预置位、巡航线等巡航模式

### 产品特点

### 软件功能

视频编码格式	H. 265/H. 264/MJPEG
视频分辨率及帧率	1920x1080/1280x720 25/30fps
图片格式及分辨率	JPEG格式: 1920×1080
图像校正	旋转模式, 亮度、对比度、饱和度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
数字降噪	自动/手动(支持3D降噪)
网络协议	Q/GDW 562-2015 I1协议
安全管理	支持安全接入内网或互联网大区, 支持内置安全加密芯片, 实现对数据的加密传输, 保障数据的安全性
监拍周期	最小间隔拍摄数据1分钟, 每天24小时; 可配置时间间隔
采集处理	支持前端24小时连续录像功能, 支持自动采集和受控采集, 后端可随时调用录像文件, 录像采用循环覆盖方式15天以上(即存储空间录满后, 自动覆盖早期录像文件)
远程控制	具备远程主动抓拍和视频流功能, 控制变焦、聚焦、方位调整及预置位设置
智能分析	具备前端智能图像识别功能: 吊车、挖掘机、山火、其他机械、异物等12类算法, 支持Caffe、TensorFlow等主流AI框架, 支持各类算法模型的远程部署、更新
智能网关	具备休眠、唤醒、待机等电源管理功能, 记录电量状态; 具备集成其他在线传感数据管理
定位功能	GPS定位
通讯功能	支持3G/4G无线传输, 满足移动、联通、电信自适应, 支持移动、联通、电信的3G、4G网络, 并可根据现场情况选择运营商

### 外形尺寸

### 一般规范

工作环境	工作温度: -30℃~60℃
工作湿度	相对湿度: 5%RH~95%RH
防护等级	IP66